



INNOVATION MIT SYSTEM

GWARANCJA

z dnia: 20.11.2025 r.

na okres do

15 lat

na

powierzchnię
GEALAN-acrylcolor[®] *

W zakresie materiałowym: trwałość i odporność na warunki atmosferyczne

Ograniczenia: dotyczy wyszczególnionych krajów i jest ważna dla

GABIT Sp. z o.o., ul. Leśna 5, 77-100 Bytów

Handwritten signature of Janusz Tyczyński in blue ink.

Dyrektor Zarządzający GEALAN Polska Sp. z o.o.
Janusz Tyczyński

Handwritten signature of Błażej Czajka in blue ink.

Dyrektor Sprzedaży GEALAN Polska Sp. z o.o.
Błażej Czajka

*zgodnie z warunkami gwarancji dla powierzchni GEALAN-acrylcolor na profilach PCW w GEALAN Polska Sp. z o.o.

Warunki gwarancji dla powierzchni acrylcolor na profilach PCW

Profile okienne z powierzchnią GEALAN-acrylcolor produkowane są w procesie koekstruzji, podczas którego następuje stopienie ze sobą białego podkładu z PCW i kolorowego szkła akrylowego (PMMA) (zgodnie z Załącznikiem 1) z zastosowaniem najnowszych technologii i procesów produkcji. Profile okienne GEALAN są przyjazne dla środowiska i w pełni nadają się do recyklingu. Materiał pochodzący z recyklingu jest ponownie wykorzystywany do produkcji nowych profili.

Zintegrowany system zarządzania jakością i środowiskiem zgodny z normami DIN EN ISO 9001, 14001, EMAS III, a także ich przestrzeganie i monitorowanie oparte na normie DIN EN 12608-1:2016 dla odpowiednich zarejestrowanych profili zapewnia produkcję wysokiej jakości przyjazną dla środowiska. GEALAN oferuje swoim klientom porozumienie proekologiczne. GEALAN jest również członkiem inicjatywy recyklingu okien Rewindo oraz VinylPlus®, które zapewniają zamknięty obieg materiałów.

Właściwości powierzchni acrylcolor na profilach:

Powierzchnia acrylcolor na profilach, spełnia wymagania RAL-GZ 716 (systemy profili okiennych z PCW, zapewnienie jakości, RAL-GZ 716), w wersji z 2018 r. (zwana dalej „RAL-GZ”) zgodnie ze specyfikacją dostawcy. Wymagania RAL-GZ uznaje się za uzgodnione w zakresie właściwości jakościowych powierzchni acrylcolor.

Przedmiot gwarancji:

GEALAN udziela gwarancji w zakresie naturalnego starzenia się (odporności na warunki atmosferyczne) powierzchni acrylcolor, jeśli spełnione są warunki określone w niniejszej umowie, a materiał jest przetwarzany i używany zgodnie z przeznaczeniem.

Gwarancja w zakresie odporności na warunki atmosferyczne określona w niniejszej umowie obowiązuje, zgodnie z odpowiednimi wariantami kolorystycznymi powierzchni acrylcolor, od momentu przeniesienia ryzyka do końca okresu gwarancyjnego zgodnie z terminami określonymi w Załączniku 1 do niniejszej umowy. Uznaje się, że Załącznik 1 stanowi integralną część niniejszych warunków.

Gwarancja odporności na warunki atmosferyczne obejmuje dopuszczalne zmiany powierzchni określone w RAL-GZ w wyniku działania naturalnych czynników atmosferycznych i promieniowania słonecznego w okresie gwarancyjnym.

Z gwarancji wyłączone są takie uszkodzenia powierzchni acrylcolor, które nie są spowodowane wyłącznie naturalnym działaniem czynników atmosferycznych, w szczególności uszkodzenia w wyniku działania czynników chemicznych i mechanicznych.

Ocena zmiany koloru w wyniku działania czynników atmosferycznych podlega normie ISO 105-A02 (skala szarości) w wersji czwartego wydania 1993-09-01.

Zgodnie z powyższym, odporność na warunki atmosferyczne w odniesieniu do zmian koloru występuje wówczas, gdy poziom szarości w warunkach testowych nie jest niższy niż poziom 3. Ze względu na różnorodne wpływy klimatyczne i środowiskowe w naturalnych warunkach atmosferycznych oraz w celu zapewnienia dobrej powtarzalności, producent weryfikuje odporność na warunki atmosferyczne zgodnie z normą EN 513 w teście ksenonowym zgodnie z normą ISO 4892-2.

Wada występuje wówczas, gdy w wyniku naturalnych warunków atmosferycznych w określonym terminie gwarancji wystąpią zmiany koloru przekraczające poziom 3 w skali szarości zgodnie z normą ISO 105-A02.

Odporność na warunki atmosferyczne jest podawana w odniesieniu do innych (niezwiązanych z kolorem) istotnych wad wyglądu, jeśli podczas wzrokowego badania mikroskopowego przy 20-krotnym powiększeniu nie są widoczne dla ludzkiego oka żadne odwarstwienia, plamy, pęcherze, smugi, pęknięcia lub inne wady.

Warunki udzielenia gwarancji:

GEALAN udziela gwarancji wyłącznie w przypadku łącznego spełnienia wszystkich poniższych warunków:

- a. Wystąpienie istotnej wady powierzchni acrylcolor zgodnie z niniejszą umową w momencie przeniesienia ryzyka.
- b. Przetwarzanie profili z powierzchnią acrylcolor dostarczonych fabrycznie przez GEALAN odbywa się zgodnie z uznanymi zasadami techniki i zgodnie z odpowiednimi obowiązującymi instrukcjami produkcyjnymi GEALAN.

c. Wady jakiegokolwiek rodzaju nie są spowodowane niewłaściwą obsługą przez klienta; obejmuje to takie przypadki, w których wady powstały podczas procesów produkcyjnych, podczas transportu, montażu, czyszczenia, w wyniku wstrząsów, ścierania, uszkodzeń mechanicznych, zaniedbania, umyślnego uszkodzenia, zabrudzenia lub innych skutków, chyba że wady są spowodowane wyłącznie naturalnymi warunkami atmosferycznymi.

d. Muszą być spełnione następujące warunki techniczne i specyfikacje:

Oporność chemiczna: Produkt niewrażliwy na powszechnie stosowane w gospodarstwie domowym środki, takie jak woda amoniakalna, słabe roztwory wodno-powierzchniowe, środki czyszczące GEALAN, woda i materiały budowlane, np. cement, gips.

Nieodporny na wszystkie inne rozpuszczalniki organiczne, mieszaniny rozpuszczalników organicznych i preparaty zawierające rozpuszczalniki (np. rozcieńczalniki do farb, zmywacze do farb, pasty polerskie, kleje itp.).

Zalecenia dotyczące pielęgnacji: Prawidłowe czyszczenie wilgotną, miękką ściereczką przy użyciu środka czyszczącego GEALAN. Nie używać ściernych środków czyszczących. Należy przestrzegać instrukcji czyszczenia i pielęgnacji GEALAN.

Zakres gwarancji:

W okresie obowiązywania gwarancji GEALAN udziela gwarancji na powierzchnię acrylcolor na profilach zgodnie z niniejszymi warunkami na podstawie obowiązującej umowy współpracy, polegającej na naprawie lub następczej dostawie profili lub technicznie równoważnych bądź ulepszonych generacji profili. Odszkodowanie za szkody następcze jest wykluczone.

Wykluczone jest prawo do odszkodowania z tytułu odpowiedzialności umownej lub pozaumownej, w tym roszczenie o odszkodowanie za bezcelowe wydatki oraz roszczenie o odszkodowanie za utracone korzyści, jak również odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez produkt w majątku prawnym klienta lub osób trzecich, np. szkody w innym mieniu.

Nie dotyczy to odpowiedzialności odszkodowawczej wynikającej z umyślnego lub rażącego zaniedbania obowiązków przez GEALAN lub umyślnego lub rażącego zaniedbania obowiązków przez przedstawiciela prawnego lub podmiot działający na zlecenie GEALAN, jak również odpowiedzialności za zawiniony uszczerbek na życiu, ciele lub zdrowiu. Obowiązkowa odpowiedzialność zgodnie z ustawą o odpowiedzialności za produkt lub porównywalnymi obowiązkowymi przepisami zagranicznego systemu prawnego pozostaje nienaruszona.

Jeśli firmie GEALAN nie zostanie postawiony zarzut umyślnego naruszenia umowy lub zawinionego narażenia na utratę życia, uszkodzenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu, odpowiedzialność odszkodowawcza jest ograniczona do przewidywalnych, typowych szkód.

Uzupełniające postanowienia końcowe:


Powyższe warunki obowiązują od momentu podpisania niniejszej umowy i wyłącznie w odniesieniu do dostaw profili acrylcolor zgodnie z Załącznikiem 1. Obowiązują one do momentu ich odwołania.

Niniejsza gwarancja zastępuje wcześniej wystawione gwarancje dotyczące powierzchni GEALAN- acrylcolor®.

Gwarancja podlega prawu polskiemu.


Strony uzgadniają, że miejscem jurysdykcji dla sporów wynikających z gwarancji będzie Sąd w Łodzi.

Rzgów, dn. 20.11.2025 r.



Dyrektor Zarządzający GEALAN Polska Sp. z o.o.

Janusz Tyczyński



Dyrektor Sprzedaży GEALAN Polska Sp. z o.o.

Błażej Czajka

Okres ważności gwarancji na kolory powierzchni GEALAN-acrycolor

Stan:

03.04.2019

| GEALAN-Acrycolor | kolor podobny do RAL | GEALAN klucz | Okres ważności gwarancji w latach | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------------|--------------------|--|--|-----------------|---|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------|--|--|
| | | | Grupa krajów I | | Grupa krajów II | Grupa krajów III | Grupa krajów IV | | Grupa krajów V | | Grupa krajów VI | |
| | | | Belgia | Luksemburg | Liechtenstein | Francja (bez terytoriów zamorskich i Korsyki) | Albania | Korea | Algieria | Chiny kontynentalne | wszystkie państwa arfykaskie niewymienione w Gr. krajów V | |
| | | | Dania | Niderlandy (bez terytoriów zamorskich) | Austria | | Andorra | Korsyka | Wyspy greckie | Japonia | wszystkie państwa Ameryki Południowej niewymienione w Gr. krajów V | |
| | | | Niemcy | Norwegia | Szwajcaria | Kanada | Armenia | Chorwacja | Kazachstan | Kirgistan | | |
| | | | Estonia | Polska | Słowacja | Kosowo | Azerbejdżan | Macedonia | Malta | Maroko | | |
| | | | Finlandia | Szwecja | Słowenia | Moldawia | Bośnia i Hercegowina | Monako | Mongolia | Nowa Zelandia | | |
| | | | Wielka Brytania (bez terytoriów zamorskich i Gibraltaru) | Czechy | | Rumunia | Bulgaria | Czarnogóra | Portugalia (Azory & Madera) | Tadżykistan | | |
| | | | | Białoruś | | Federacja Rosyjska | Gruzja | Portugalia (kontynentalna) | Turcja część azjatycka | Tunezja | | |
| | | | Irlandia | Lotwa | | Serbia | Grecja (kontynentalna) | San Marino | Turkmenistan | Urugwaj | | |
| | | | Islandia | Litwa | | Ukraina | Włochy | Hiszpania (kontynentalna i Baleary) | Uzbekistan | | | |
| | | | | | | Węgry | Wielka Brytania (Gibraltar) | Turcja (część europejska) | | | | |
| | | | | | | | Państwo Watykańskie | | | | | |
| acrycolor kolory standardowe | | | | | | | | | | | | |
| | RAL 7016 | Antracytowy | AP | 15 | 15 | 10 | 10 | 5 | | | | |
| | RAL 9005 | Głęboko-Czarny | EG | 15 | 15 | 10 | 10 | 5 | | | | |
| | DB703* | DB703 | CY | 15 | 15 | 10 | 10 | 5 | | | | |
| | RAL 7015 | Szary łupkowy | AJ | 15 | 15 | 10 | 10 | 5 | | | | |
| | RAL 7039 | Szarość kwarcowa | AR | 15 | 15 | 10 | 10 | 5 | | | | |
| | RAL 7040 | Szary | A8 | 15 | 15 | 10 | 10 | 5 | | 5 | | |
| | RAL 8014 | Braz ssepia | AL | 15 | 12,5 | 10 | 7,5 | 5 | | | | |
| | SILBER* | Srebrny | DM | 15 | 15 | 10 | 10 | 5 | | | | |
| | RAL 9010 | Czysto-biały | A7 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | | 5 | | |
| acrycolor kolory specjalne | | | | | | | | | | | | |
| | RAL 1013 | Perłowy | | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | | 5 | | |
| | RAL 3004 | Czerwony purpurowy | | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | | | | |
| | RAL 5002 | Ultramaryna | | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | | | | |
| | RAL 6021 | Błado-zielony | | 10 | 10 | 10 | 7,5 | 5 | | | | |
| | RAL 7038 | Szarość agatu | | 15 | 15 | 10 | 10 | 5 | | 5 | | |
| | RAL 9006* | Białe | | 10 | 10 | 10 | 10 | 7,5 | | | | |
| | RAL 9016 | Biały beskidzki | | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | | 5 | | |

Do wszystkich kolorów PMMA niewymienionych w powyższej tabeli i dostępnych w odpowiednich programach dostaw, zastosowanie ma tylko grupa krajów I z maksymalnym okresem gwarancji wynoszącym 10 lat.

Dla wszystkich innych grup krajów nie jest udzielana specjalna gwarancja.

Dodatkowa gwarancja obowiązuje po wygaśnięciu wyżej wymienionych okresów gwarancyjnych do końca 10 roku po rozpoczęciu gwarancji. Dotyczy to wszystkich kolorów wymienionych w grupach krajów IV i V z okresami gwarancji. Obowiązują następujące warunki:

- Odchylenia kolorów większe niż 2 zgodnie ze skalą szarości ISO 105-A02 uznaje się za wadę.

- Wady zostały spowodowane przez naturalne warunki atmosferyczne.

W przypadku takiej wady, aktualna wartość komponentu (bez szyb i okuć) zostanie zwrócona, wymiana może być również dokonana na technicznie równoważne lub lepsze generacje profili według uznania GEALAN.

Bieżąca wartość o pierwotna cena nowego elementu stolarki bez szyb i okuć, pomniejszona o 10% rocznie rabatu, licząc od daty rozpoczęcia dodatkowej gwarancji.

